

Almacenes José Puebla

DELTA ANTIFLUIDO

Información Técnica

BASE	1143
COMPOSICIÓN	100% Poliéster
PESO	80-90
ANCHO	150 CM
VARIACIÓN	3 %
ENCOGIMIENTO	0 % Urdido y Trama
LIGAMENTO	TAF 1/1
NUMERO HILOS POR PULGADA	180
DENSIDAD TRAMA	66
DENSIDAD URDIMBRE	114
TITULO TRAMA	Pe D 150/1
TITULO URDIMBRE	Pe D 75/1
LAVADO	Normal






Acabado

ACABADO	Calandrado
---------	------------

USOS

- * Ropa Hospitalaria trajes de protección
- * Ropa deportiva
- * Rompevientos
- * Banderas

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO

LAVADO	
BLANQUEADO	
SECADO	
PLANCHADO	
LAVADO EN SECO	

CUIDADOS

- * Se puede lavar a máquina a una temperatura baja (40 grados centígrados). enjuague normal y secado moderado.
- * No usar blanqueador a base de cloro en acción directa a la prenda.
- * No retorcer ni frotar.
- * Lavar únicamente con colores similares.
- * No almacenar en húmedo.
- * Secar a la sombra.

BENEFICIOS

- * No deshilacha
- * No destiñe o decolora.
- * Se ofrece gama de colores
- * Se desarrolla colores bajo muestras.